



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

Öle und Wachse für innen

PRODUKTKATALOG

wir sind smart & natural

| | |
|---|-----------|
| Gut zu wissen | 4 |
| Produktübersicht | 10 |
| smart | |
| Modifizierte Öle & Wachse | 14 |
| natural | |
| Natürliche Öle & Wachse | 22 |
| care | |
| Pflegeprodukte | 28 |
| tools | |
| Hilfsmittel für die Verarbeitung & Pflege | 30 |



ÜBER 85 JAHRE ERFAHRUNG BEI HOLZÖLEN & WACHSEN

Holz lebt, atmet und wärmt die Seele. Ideal für ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre, in der wir Ruhe und Entspannung finden. Umso wichtiger ist es, dass die Schönheit und Reinheit von Holz auf natürliche Art und Weise geschützt werden. Unsere Leidenschaft für Holz und seinen natürlichen Schutz treibt uns bei ADLER Tag für Tag an, optimale Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unsere Legno-Produktlinie wurde eigens für natürlichen Schutz durch erstklassige Öle und Wachse konzipiert. Die Grundsteine für unsere smarten Öle und Wachse sind langjährige Erfahrung, qualifizierte Mitarbeiter und der Einsatz hochwertiger Rohstoffe.

ADLER überzeugt mit mehr als 85 Jahren Erfahrung im Bereich Holzöle und Wachse. Diese verlässliche Expertise ermöglicht ein breites Sortiment für unterschiedlichste Anwendungsfälle: von Fußböden und Treppen bis zu Möbeln und Holzbauteilen im Innenbereich.

Besonders stolz sind wir auf das positive Feedback unserer Kunden aus dem Tischlergewerbe und der Möbelindustrie. Sie sind oftmals nicht nur Verarbeiter, sondern auch Sparringpartner, die unsere Neuprodukte vor Markteinführung ausgiebig testen. Eine Vielzahl namhafter Kunden bestätigt unsere Öl-Kompetenz:



Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens „Druckerzeugnisse“, Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at



IMPRESSUM:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com





GUT ZU WISSEN.

Bei geölten und gewachsen Oberflächen sieht das Holz naturbelassen aus und fühlt sich auch so an. Ein charakteristisches Merkmal von Ölen und Wachsen ist die natürliche „Anfeuerung“. Sie sorgt dafür, dass Farbe und Holzstruktur noch besser zur Geltung kommen. Im Vergleich zu lackierten Oberflächen zeigen geölte und gewachsene Oberflächen ihre Stärken vorwiegend im natürlichen Erscheinungsbild und der leichteren Reparierbarkeit von Kratzern, Dellen und ähnlichen Beschädigungen.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ÖLEN & WACHSEN

Öle dringen tief in das Holz ein und feuern es schön an. Dadurch wirkt das Holz besonders lebendig. Trotz gutem Eindringvermögen bleiben die Poren offen, sodass das Holz weiterhin atmen kann. Die Oberfläche fühlt sich samtig und natürlich an. Öle verbessern die Widerstandsfähigkeit des Holzes und wirken schmutzabweisend. Für noch mehr Schutz und einen länger anhaltenden Glanz der Oberfläche empfiehlt es sich, die geölte Oberfläche nochmals zu wachsen.

Wachse bilden auf der Oberfläche eine sehr dünne Schutzschicht. Diese Schicht sorgt für einen seidenmatten Effekt. Eine gewachsene Oberfläche kann nicht mehr geölt werden. Wachse bilden eine dünne Schutzschicht auf der Oberfläche, die die Poren verschließt, wodurch das Öl nicht mehr einziehen kann.

Beide Oberflächenbehandlungen versprechen langfristigen Schutz. Noch nach Jahren können Beschädigungen wie Kratzer und Flecken problemlos behoben werden. Voraussetzung für ein langanhaltendes, schönes Ergebnis ist jedoch die regelmäßige Pflege der geölten oder gewachsenen Oberfläche.

VORTEILE VON ÖLEN & WACHSEN

- ✓ **bestehen zum größten Teil aus natürlich, nachwachsenden Rohstoffen**
- ✓ **erhalten die natürliche Holzoptik und -haptik**
- ✓ **lassen das Holz atmen**
- ✓ **antistatisch**
- ✓ **sind einfach zu pflegen und lassen sich leicht auffrischen**

MODIFIZIERTE UND NATÜRLICHE ÖLE & WACHSE

smart = modifiziert

Bei den smarten Ölen von ADLER werden die natürlichen Rohstoffe in der Verarbeitung modifiziert. Dadurch werden bestimmte Eigenschaften gezielt verbessert, wie z.B. die Trocknungsgeschwindigkeit.

natural = natürlich

Die Basis der natürlichen Öle und Wachse von ADLER sind nachwachsende Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs.



gut zu wissen



SCHUTZ & PFLEGE

Matte, natürliche Oberflächen, erdige Farbtöne und edles Design – diese Interior-Trends dominieren derzeit unseren Wohnraum. Zunehmend spielen auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine zentrale Rolle in der Innenraumgestaltung. Eine natürlich aussehende Oberfläche muss dennoch täglichen Beanspruchungen Stand halten. Das kann sie nur, wenn sie gut geschützt wird. Öle und Wachse gewährleisten nicht nur eine natürlich aussehende Oberfläche, sondern sorgen auf ökologische Art und Weise für Schutz. Sie schützen das Holz, indem sie das Saugvermögen der Oberfläche reduzieren und das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz erschweren. Die Oberfläche ist somit robuster und widerstandsfähiger gegen äußere Einwirkungen.

Um die Qualität und Schönheit einer geölten oder gewachsten Oberfläche auf Dauer zu erhalten, ist eine entsprechende Reinigung und Pflege notwendig:

Falls geöltes Holz **gröberen Verschmutzungen** ausgesetzt ist, zum Beispiel durch Fettflecken, sollte ein spezieller Reiniger wie der **ADLER Legno-Reiniger** verwendet werden.

Zur Auffrischung und Pflege empfehlen wir das **ADLER Legno-Pflegeöl** für Möbel und die **ADLER Legno-Holzbodenseife** für Böden. Diese Produkte wurden speziell für die Reinigung und Pflege für einen Großteil des ADLER Legno-Sortiments entwickelt. Mit Ausnahme vom Legno Aqua-Öl und Legno Dura-Öl – hier raten wir für die Pflege Clean-Möbelpflege Plus und für die Auffrischung das jeweilige Originalmaterial aufzutragen.

Für die regelmäßige Pflege mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen abwischen. Bitte keine Mikrofasertücher benutzen – diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölte Oberfläche!

NATÜRLICH & SICHER

Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche europäischer Forschungs- und Prüfeinrichtungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.



ÖLE & WACHSE FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Die Anforderungen an Öle und Wachse sind zum Teil sehr unterschiedlich und hängen stark vom Anwendungsfall ab. So muss ein Möbelstück beispielsweise anderen Beanspruchungen standhalten wie ein Fußboden.



Möbel



Innen-
türen



Wand- und
Deckenelemente



Fußböden
(innen)



Treppen
(innen)

Anforderungen an Möbel- und Holzbeschichtungen im Innenbereich

Oberflächen in diesem Anwendungsfeld sind mechanischen und chemischen Beanspruchungen ausgesetzt. Daher müssen Oberflächen in diesem Bereich sowohl vor mechanischen Einwirkungen wie Kratzern als auch vor chemischen Einflüssen wie Wein- oder Kaffeeflecken geschützt werden. Holzbeschichtungen im Innenbereich werden daher in **wenig, normal und stark beanspruchte Oberflächen** unterteilt. Zu weniger beanspruchten Oberflächen zählen in der Regel Möbelfronten oder Abstellflächen im Wohnbereich. Stärker beanspruchte Oberflächen sind beispielsweise Arbeitsflächen in Küchen oder Werkstätten.

Ob ein Produkt die entsprechenden Anforderungen erfüllt, wird mit den oben dargestellten Piktogrammen gekennzeichnet.

Achten Sie bei der Anwendung von Ölen und Wachsen bei Innenflächen von Schränken oder Schubladen auf mögliche Geruchsbelästigung. Wir empfehlen daher, das jeweilige Legno-Produkt maximal einmal dünn aufzutragen.

Anforderungen an Beschichtungen für Holzfußböden, Parkett und Treppen

Fußböden und Treppen sind im Normalfall **stärkerer mechanischer Belastung ausgesetzt** als Möbeloberflächen. Je nach Einsatzgebiet – beispielsweise im öffentlichen Bereich oder im Eigenheim – variiert die Beanspruchung des Fußbodens bzw. der Treppe stark. Mit der Zeit zeigen sich unweigerlich Abnutzungsspuren. Öle bieten den besonderen Vorteil, dass Abnutzungen ausgebessert und Fußboden oder Treppe wieder in einen schöneren Zustand gebracht werden können. Darüber hinaus spielen Anforderungen wie Trittsicherheit und rutschhemmende Wirkung eine zentrale Rolle bei der Beschichtung von Böden und Treppen.

Ob ein Produkt die entsprechenden Anforderungen erfüllt, wird mit den oben dargestellten Piktogrammen gekennzeichnet.

Im Legno-Vollsortiment von ADLER findet sich für jeden dieser Anwendungsfälle die passende Lösung. Die Tabelle auf der nächsten Doppelseite gibt Ihnen einen guten Überblick, welches Öl oder Wachs sich für welche Beanspruchung eignet.

gut zu wissen



APPLIKATIONSARTEN

Die traditionelle Form, Öle und Wachse aufzutragen, ist das Wischen. Häufig werden Öle auch gestrichen oder gerollt. Gerade in den letzten Jahren erzielte die kreative Innovationsküche von ADLER auch große Fortschritte in der industriellen Applikation. Neben hochentwickelten UV-trocknenden Ölen für die Industrie bietet ADLER eine Reihe von Ölen, die im Walz-, Spritz- und Tauchverfahren aufgetragen werden können. Mittlerweile gibt es für alle Auftragsverfahren speziell entwickelte und abgestimmte Öle. Auf der folgenden Doppelseite finden Sie eine detaillierte Tabelle zu unseren Legno-Produkten und den geeigneten Applikationsarten.

| Wischen | Streichen | Rollen | Walzen | Spritzen | Tauchen |
|--|---|---|---|--|---|
| alt bewährt für Einzelteile oder Gewerbeanwen- dung für Sonderformen | anschließendes Auswischen (produktabhängig) | schnell und einfach ideal für größere Flächen anschließendes Auswischen (produktabhängig) | ideal für die industrielle Verarbeitung optimal für Parkett und glatte Teile anschließendes Vertreiben oder Einpaden | rationelle Verarbei- tung für Gewerbe und Industrie anschließendes Auswischen (produktabhängig) Achtung: Gefahr der Selbst- entzündung bei verunreinigten Filtermatten | speziell bei Formteilen und Mengenfertigung bei Bedarf anschließendes Auswischen |

Ölgetränkte Lappen oder Filtermatten können unter bestimmten Bedingungen zur Selbstentzündung neigen und Brände verursachen. Beachten Sie das **Sicherheitsdatenblatt** zu unseren Produkten und treffen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen: Getränkte Lappen, Tücher und Polierpads unbedingt nach dem Gebrauch ausbreiten, trocknen bzw. am besten mit Wasser befeuchten und in einem dicht verschlossenen Metallbehälter lagern und entsorgen.



ZERTIFIZIERUNGEN

Die Beschichtungen von ADLER sind mit Zertifikaten von verschiedenen europäischen Forschungs- und Prüfeinrichtungen ausgezeichnet. Sie bestätigen auch das Engagement von ADLER für hochwertige und umweltverträgliche Produkte.



Baubook ist eine Datenbank für Bauprodukte, die ökologisches und gesundes Bauen vereinfacht. Sie erleichtert die Nachweisführung im Rahmen von ökologischen Ausschreibungen, Gebäudezertifizierungen und Fördersystemen und liefert validierte und strukturierte Baustoffdaten für die Berechnung von Energie- und Ökologiekennzahlen.



Anstrichmittel für Schiffsinneneinrichtungen müssen die Anforderungen der IMO Resolution A.653(16) hinsichtlich Schwerentflammbarkeit erfüllen. Die Prüfmethode für die Beurteilung des Brandverhaltens ist in eigenen Prüfnormen festgelegt und erfolgt auf einem inerten, nicht brennbaren Untergrund.



Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Produkte mit dieser Kennzeichnung erfüllen mindestens eine der folgenden Normen:

- Schweiß- und Speichelecht (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3) für Kinderspielzeug geeignet



Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung: gemäß Bestätigung der OFI Technologie & Innovation GmbH zur Lackierung von Holzgegenständen, die vorübergehend auch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verwendet werden.



Die Rutschklassen sind nach der Prüfnorm DIN 51130 festgelegt. Je höher die Rutschklasse, desto tendenziell besser ist die Rutschfestigkeit. Die Rutschklassen werden eingeteilt in: „ohne Rutschklasse“, R9, R10, R11, R12, R13



NACHHALTIGKEITS-LABEL

Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.



Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe
ökologischer Fußabdruck
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen
geringer VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen und allergenen Stoffen
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit
hohe Beständigkeiten
Farbtonstabilität

Produktübersicht

| Produkt | Produktnummer | Basis | Anfeuerung | Auftragsart | Chemische Beständigkeit | Trocknung | Beanspruchung | Prüfungen und Zertifizierungen |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| smart | | | | | | | | |
| Legno-Öl | 50880 Farblos 50881 Weiß | modifiziert | stark |  |  |  |  |     |
| Legno-Color | 50875 Color4You | modifiziert | – |  |  |  |  |  |
| Legno-Zirbenöl | 7028 000200 | modifiziert | stark |  |  |  |  |   |
| Legno-Wachs | 50890 | modifiziert | mäßig |  |  |  |  |   |
| Legno Dura-Öl | 7035 000200 | modifiziert | mäßig |   |  |  |  |    |
| Legno-Parkettöl | 50871 | modifiziert | mäßig |  |  |  |  | |
| Innolux Vita-Oil Multi | 2791 000107 | UV – natürlich | mäßig |  |  |  |  |   |
| natural | | | | | | | | |
| Legno-Hartwachsöl | 50821 | natürlich | sehr stark |  |  |  |  |      |
| ADLER Leinölfirnis | 95901 | natürlich | sehr stark |  |  |  |  |  |
| Legno Aqua-Öl | 7030 000200 | natürlich wasserbasiert | gering |   |  |  |  |      |
| Legno-Hartöl | 7032 000200 | natürlich | sehr stark |   |  |  |  |   |
| Legno-Walzöl | 7005 000200 | natürlich | sehr stark |  |  |  |  |   |
| care | | | | | | | | |
| Legno-Pflegeöl | 50882 | modifiziert | stark |  | | | |    |
| Legno-Reiniger | 80025 | lösemittelbasiert | – |  | | | | |
| Legno-Holzbodenseife | 7031 000210 | natürlich | gering |  | | | |   |



smart



ADLER


LEGNO-ÖL

Das verarbeitungsfreundliche, schnell trocknende Legno-Öl eignet sich für sämtliche Oberflächen aus Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich. Es dringt tief in die Oberfläche ein, wirkt wasserabweisend und betont die natürliche Struktur des Holzes durch eine sehr gute Anfeuerung. Legno-Öl ist geruchsneutral und nicht selbstentzündlich. Zudem eignet sich Legno-Öl für die Behandlung von Kinderspielzeug sowie Holzgegenständen, die gelegentlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **schnell trocknend: 2 Aufträge an einem Tag möglich**
- **widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend**
- **Schweiß- und Speichelechtheit (ÖNORM S 1555)**
- **Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)**
- **nicht selbstentzündlich**
- **emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen**
- **Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung**
- **Rutschklasse R10 (BGR 181 und DIN 51130)**

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen
im Möbel- und Innenausbau:
Schlaf- und Wohnzeimereinrichtungen



Produktnr. 50880 Farblos
50881 Weiß

Gebinde 750 ml, 2,5 l, 5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Öl.



Aktuelle Trendfarbtöne



LEGNO-COLOR

Wer auf natürliche Holzveredelung setzt, muss nicht auf Farbvielfalt verzichten. ADLER bietet Ihnen mit Legno-Color ein Öl, das bei der individuellen Wohnraumgestaltung nicht einschränkt, denn es lässt sich in vielen verschiedenen Farben abtönen. Das ermöglicht eine elegante Farbgebung, ohne die Struktur des Holzes zu überdecken. Auch bei großen Flächen entstehen keine Überlappungen, sondern eine gleichmäßige, einheitliche Optik. Nach der Farbgebung mit Legno-Color empfiehlt sich eine Oberflächenbehandlung mit Legno-Öl, Legno-Wachs oder Legno-Hartwachsöl. Die positiven Eigenschaften von Legno-Color und den anderen Legno-Produkten ergänzen sich optimal.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- abtönbar in vielen Farben
- gleichmäßige Farbgebung
- einfach anzuwenden
- sehr gute Wasserbeständigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen
im Möbel- und Innenausbau:
Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen



Color4You

Produktnr. 50875 W30, Basis zum Tönen

Gebinde 750 ml, 2,5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Color.



smart



LEGNO-ZIRBENÖL

Zirbenholz besitzt eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden. Besonders in Schlaf- und Erholungs-räumen erfreut sich die Zirbe immer größerer Beliebtheit. Legno-Zirbenöl wurde speziell für die Anwendung auf Zirbenholz entwickelt. Da im Produkt Zirbenöl enthalten ist, bleiben die natürlichen Eigenschaften des Zirbenholzes und der charakteristische Duft der Zirbe erhalten. Das Öl zieht schnell ein, wirkt wasserabweisend und schützt das Möbelstück vor Flecken. Um langfristig die natürliche Schönheit und den Geruch des Zirbenholzes zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege mit Legno-Zirbenöl.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliches Zirbenöl mit angenehmer Haptik
- einfach anzuwenden
- schnell trocknend und wasserabweisend
- Schweiß- und Speichelecht (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen
im Möbel- und Innenausbau:
Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen



Produktnr. 7028 000200

Gebinde 750 ml, 2,5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Zirbenöl.



Forcher Tirol



Treppenbau.ch AG

smart



LEGNO-WACHS

Das Legno-Wachs legt sich als wasser- und schmutzabweisender Schutzfilm auf die Holzoberfläche. Es verleiht der Oberfläche eine gleichmäßige Optik und einen samtweichen Griff. Besonders angenehme Flächen entstehen, wenn das über Nacht getrocknete Wachs mit einer Bürste mit Ledereinsätzen poliert wird. Wichtig: Das Legno-Wachs ist nicht selbstentzündlich!

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- schnell trocknend
- edle Optik
- samtweicher Griff
- nicht selbstentzündlich

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen

für mechanisch stärker beanspruchte Oberflächen nicht geeignet



Produktnr. 50890

Gebinde 750 ml, 5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Wachs.




LEGNO DURA-ÖL

Optimaler Schutz – dafür steht Legno Dura-Öl. Dieses Produkt vereint die besten Eigenschaften aus den Welten der Öle und der Lacke. Legno Dura-Öl ist äußerst strapazierfähig und eignet sich dadurch auch für stärker beanspruchte Oberflächen, die neben natürlicher Optik und angenehmer Haptik hohen Schutz benötigen – wie etwa Böden und Treppen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliche Oberfläche und hervorragender Schutz
- sehr gute chemische Beständigkeit
- geringe Neigung zum Aufglänzen
- natürliche Haptik
- eleganter Verlauf
- universelle Verarbeitbarkeit
- kein Auswischen nötig!
- Auffrischung je nach Bedarf mit Legno Dura-Öl

ANWENDUNGSGEBIETE



für Treppen und für Bauteile, die fix mit dem Gebäude verbunden sind

ebenfalls für Küchen, Arbeitsplatten, Innentüren und Möbel



Produktnr. 7035 000200

Gebinde 750 ml, 2,5 l, 10 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Dura-Öl.



smart



LEGNO-PARKETTÖL

Dieses stumpfmatte Öl ist sehr schnell trocknend und eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Parkettindustrie. Es verfügt über eine gute chemische und mechanische Beständigkeit. Legno-Parkettöl ist unempfindlich gegen Gummiabrieb und zeichnet sich durch eine äußerst gute Wasserbeständigkeit aus. Neben einer sehr guten Füllkraft sorgt dieses Öl für eine angenehme Haptik.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- rasch trocknendes Öl
- sehr gutes Eindringvermögen
- gute Anfeuerung des Holzes
- angenehme Haptik
- sehr gute Füllkraft
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- für die industrielle Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern

ANWENDUNGSGEBIETE



für die industrielle Serienbeschichtung von geölten Fertigparkettelementen

Produktnr. 50871
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Gebinde 10 l

Applikation 



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil ist ein UV-härtendes Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Die Beschichtung bietet sämtliche Vorteile einer Naturöl-Oberfläche: Sie bewahrt den natürlichen Holzcharakter, sorgt für eine starke Anfeuerung und ausgezeichnete Porenbenetzung. Im Gegensatz zu klassischen Ölen besitzt Innolux Vita-Oil aber eine ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- reaktives UV-härtendes Öl
- starke Anfeuerung und ausgezeichnete Porenbenetzung
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- sehr gute Stapelfähigkeit, besonders kratzfest
- für die industrielle Serienbeschichtung geeignet
- besonders pflegeleicht
- Mehrschichtöl für die Beschichtung von Möbeloberflächen und Parkett

ANWENDUNGSGEBIETE



Verwendungsbereich
lt. ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil wurde für den industriellen Walzauftrag entwickelt und lässt sich optimal für die industrielle Serienbeschichtung von Fertigparkettelementen oder für die offenporige Beschichtung von Flächen im Möbel- und Innenausbau anwenden, wenn das natürliche Aussehen des Holzes erhalten bleiben soll



Produktnr. 2791 000107

Gebinde 10 kg

Applikation 

natural



LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl besteht aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und vereint die positiven Eigenschaften von Ölen und Wachsen. Dieses High-Solid Produkt ist aufgrund seines hohen Festkörpers (> 97 %) besonders umweltfreundlich. Im Vergleich zu den anderen Legno-Produkten reicht in der Regel ein Auftrag von Legno-Hartwachsöl.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- besonders umweltfreundliches High-Solid Produkt
- sehr gute Anfeuerung mit nur einem Auftrag
- widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend
- Schweiß- und Speichelechtheit (ÖNORM S 1555)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)
- Baubook-konform – erfüllt die Kriterien des ökologischen Wohnbaus

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzimmer-einrichtungen sowie Holzböden



Produktnr. 50821

Gebinde 750 ml, 2,5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Hartwachsöl.



Forcher Tirol



natural



ADLER LEINÖLFIRNIS

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein natürliches Leinöl, welches sich für Laub- und Nadelhölzer eignet. Das Öl dringt gut in das Holz ein und gleicht unterschiedlich stark saugende Bereiche aus. Dadurch wirkt es besonders wasserabweisend.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliches, sikkativiertes Leinöl
- gute Trocknungsgeschwindigkeit
- dringt schnell in das Holz ein
- starke Anfeuerung
- wasserabweisende Wirkung
- Egalisierung des unterschiedlichen Saugvermögens

ANWENDUNGSGEBIETE



zur Oberflächenbehandlung von Möbeln und Fenstern im Bereich denkmalgeschützter Objekte, im Künstlerfarbenbereich und zur Modifikation von Kalkfarben



Produktnr. 95901

Gebinde 500 ml, 1 l, 5 l

Applikation




LEGNO AQUA-ÖL

Das Besondere an Legno Aqua-Öl ist die geringere Anfeuerung im Vergleich zu einem klassischen Öl, wodurch die Oberfläche naturbelassen wirkt. Legno Aqua-Öl ist frei von Lösemitteln und Weichmachern. Trotz angenehmer, feiner Haptik bietet das Produkt einen guten Oberflächenschutz. Diese Eigenschaften und der hohe Anteil an nachwachsenden Rohstoffen machen dieses wasserbasierte Holzöl einzigartig.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- wasserbasiertes, ökologisches Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Cradle to Cradle Certified® Bronze zertifiziert
- Baubook-konform – erfüllt die Kriterien des ökologischen Wohnbaus
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)
- matte Oberfläche mit geringer Anfeuerung
- rasche Trocknung und guter Oberflächenschutz
- Auffrischung je nach Bedarf mit Legno Aqua-Öl

ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach beanspruchte und normal beanspruchte Teile des Wohnbereichs wie Schlaf- und Wohnzimmer im Möbel- und Innenausbau



Produktnr. 7030 000200

Gebinde 750 ml, 2,5 l, 22 l

Applikation





Forcher Tirol



natural



LEGNO-HARTÖL

Dank der Kombination unterschiedlicher natürlicher Rohstoffen lässt sich Legno-Hartöl universell auf Laub- und Nadelhölzern einsetzen. Das Öl feuert schön an und fühlt sich angenehm natürlich an. Es dringt besonders gut in das Holz ein und verfügt daher über eine gute Wasserbeständigkeit.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- ausgezeichnete Anfeuerung
- sehr gutes Eindringvermögen
- hohe Transparenz
- gute Wasserbeständigkeit
- angenehme Haptik
- für die industrielle Anwendung

ANWENDUNGSGEBIETE



für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken



Produktnr. 7032 000200

Gebinde 200 l



LEGNO-WALZÖL

Wer im Industriebereich natürliche, geölte Oberflächen erzielen möchte, liegt mit Legno-Walzöl genau richtig. Bei Legno-Walzöl handelt es sich um eine Öl-Wachs-Kombination, welche die positiven Eigenschaften von Ölen mit jenen von Wachsen vereint.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Öl-Wachs-Kombination auf Basis natürlicher Rohstoffe
- für die industrielle Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern
- ausgezeichnetes Eindringvermögen
- sehr gute Anfeuerung des Holzes
- optimale Füllkraft und Oberflächenglätte
- einmaliger Auftrag und einfach zu polieren

ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzeimereinrichtungen



Produktnr. 7005 000200

Gebinde 5 l, 22 l





care



LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Der Legno-Reiniger und das Legno-Pflegeöl wurden speziell für die Reinigung und die Pflege von geölten Oberflächen im Innenbereich entwickelt. Starke Schmutz und Fett entfernen Sie mit dem geruchsmilden Legno-Reiniger. Mit seiner ausgezeichneten Reinigungswirkung eignet sich der Legno-Reiniger auch für fettartige Verschmutzungen. Das universelle Legno-Pflegeöl frischt geölte Holzoberflächen auf und zieht tief und schnell in die Oberfläche ein. Durch einfaches Wischen wird das Pflegeöl dünn und gleichmäßig auf dem Möbelstück verteilt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt und frischt Holzoberflächen auf
- geruchsmild
- Legno-Pflegeöl dringt sehr gut ein
- Legno-Pflegeöl: Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung

ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung und die Pflege von geölten Möbeln im Wohnbereich und Oberflächen im Innenausbau

gilt für Legno-Pflegeöl:



Set Inhalt 7029 00021001
 Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 Schleifvlies, Reinigungstuch und Pflegeanleitung

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Produktnr. | Reiniger 80025 | Pflegeöl 50882 |
|-------------------|----------------|----------------|

| | | |
|----------------|-------------|--------|
| Gebinde | 250 ml, 1 l | 250 ml |
|----------------|-------------|--------|

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte die technischen Merkblätter Legno-Reiniger und Legno-Pflegeöl.



LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Die hochwertige Legno-Holzbodenseife dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und gelaugten Holz- und Parkettböden sowie geölten Kork- und Laminatböden im Innenbereich. Durch seine hohe Reinigungskraft entfernt es Schmutz schnell und einfach. Das Pflegekonzentrat enthält natürliche Pflanzenfette, die den Boden rückfettend reinigen und pflegen. Es weist einen neutralen pH-Wert auf und wirkt antistatisch. Die Legno-Holzbodenseife hinterlässt einen seidigen Pflegefilm.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt, pflegt und veredelt Holz- und Parkettböden nachhaltig
- universell einsetzbar – auch für andere geölte Flächen wie z.B. Vertäfelungen
- vornehmer Matteffekt
- antistatisch

ANWENDUNGSGEBIETE

für geölte, gewachste und gelaugte Holz- und Parkettböden, geölte Korkböden und Laminatböden



Produktnr. 7031 000210 Natur

Gebinde 1 l, 2,5 l

Applikation



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno-Holzbodenseife.

tools

Hilfsmittel für die Verarbeitung und Pflege



In unseren Adern fließt Farbe.

HANDSCHUH MULTI-FLEX*

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick in Nylon Spandex mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung und Nitrilnopen. Die Handschuhe bieten hohe Abriebfestigkeit, sehr gutes Tastgefühl, sind flüssigkeitsabweisend, beständig gegen Öle und Fette sowie atmungsaktiv.

- ✓ **Sehr gutes Tastgefühl, Griff auf glatten Flächen**
- ✓ **Flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv**
- ✓ **Beständig gegen Öle und Fette**



| Artikelnummer | Größe | VE |
|---------------|--------|---------|
| 956800030117 | Gr. 9 | 12 Paar |
| 956800030217 | Gr. 10 | |
| 956800030317 | Gr. 11 | |

HALTER FÜR ÖLAUFTRAGSPADS

Padhalter mit Handgriff für die manuelle Ölverarbeitung auf Möbeln. Der Halter kann alle Handpads mit den Maßen 13 x 9 cm befestigen. Maße: 13 x 9 cm

- ✓ **Padhalter mit ergonomischen Handgriff**
- ✓ **Für die manuelle Ölverarbeitung**
- ✓ **Für Ölpads mit den Maßen 13 x 9 cm**



| Artikelnummer | VE |
|---------------|---------|
| 953200030011 | 1 Stück |

SOLVAMAXX PLUS

Pinsel in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren. Dieser Spezialpinsel liefert perfekte Streichergebnisse ohne sichtbare Pinselstriche. Er besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig.

- ✓ **Für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren**
- ✓ **Perfektes Streichergebnis ohne sichtbare Pinselstriche**
- ✓ **Sehr lange haltbar**



| Größe | Artikelnummer | VE |
|--------|---------------|---------|
| 50 mm | 9612511 | 1 Stück |
| 100 mm | 9612611 | |

PADS FÜR ÖLAUFTRAG

Das gelbe Ölpad kann für eine bequeme manuelle Verarbeitung von Holzöl verwendet werden. Lieferumfang: ohne zugehörigen Halter. Maße: 13 x 9 cm

- ✓ **Pad für die manuelle Verarbeitung von Öl**
- ✓ **Passend für den Padhalter 13 x 9 cm**



| Artikelnummer | VE |
|---------------|----------|
| 953300030017 | 10 Stück |

KURZHAARROLLER

Hochwertiger Farbroller aus Mikrofaser-Garnen und einer Polyester Mischung mit einer Schurhöhe von 5 mm. Der Kurzhaarroller eignet sich zum Auftragen von Acryl- und Alkydharzlacken, PU-Lacken und Ölen. Der Verlauf der Farbe ist optimal und es entsteht eine fusselfreie, glatte Oberfläche ohne Streifen.

- ✓ **Keine Streifenbildung und Rollspuren**
- ✓ **Guter Farbverlauf**
- ✓ **Geeignet für Wasser-, Lösemittellacke und Öle**



| Größe | Artikelnummer | VE |
|--------|---------------|----------|
| 100 mm | 9645817 | 10 Stück |
| 250 mm | 9646017 | |

PUTZPAPIER KATRIN BASIC

Dieses hochwertige und vielseitige Tissue-Wischtuch eignet sich besonders zum Reinigen von Oberflächen durch Aufnahme von Schmutz, Ölen und Fetten. Das zweilagige Papier verfügt über ausgezeichnete Saugkraft und ist besonders rissfest. Maße: 22 x 38 cm, 380 m Länge.

- ✓ **Zum Entfernen von Schmutz, Ölen und Fetten**
- ✓ **Zweilagig**
- ✓ **Ausgezeichnete Saugkraft und Rissfestigkeit**



| Artikelnummer | VE |
|---------------|----------|
| 9690617 | 2 Rollen |



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020